



**laudevco**   
SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & GAZ

COLLECTION AUTOMNE-HIVER 2022

## COMPRENDRE LES PERFORMANCES DES POÊLES :



### CHAUFFAGE DE L'AIR

Appareil pour le chauffage de l'air



### CLASSE 7 ÉTOILES

Appareil de classe 7 étoiles.



### CLASSE 5



### ÉTANCHE

Appareil étanche.



### SORTIE VENTOUSE

Ventouse Murale Possible.  
(sous avis CSTB)



### CANALISABLE

Appareil à air chaud  
canalisable.



### MODE SILENCIEUX

Mode silence : la ventilation est  
déconnectable sur certaines  
plages  
de puissances de l'appareil.



### MODE SUPER SILENCIEUX

La ventilation est déconnectable  
à tous les niveaux de  
puissances de l'appareil et  
le motoréducteur est à pas  
continu.



### ECO-STOP

L'appareil s'arrête et redémarre  
de façon automatique suivant la  
température de consigne.



### PROGRAMMABLE

Appareil programmable :  
Au minimum plusieurs arrêts  
et redémarrages par jour sur une  
température donnée.



### WI-FI

Application intelligente qui  
vous permet un contrôle total de  
l'appareil où que vous soyez.



### INTERFACE TÉLÉCOMMANDE

Contrôle de l'appareil grâce  
à une interface tactile et une  
télécommande.



### AUTO-NETTOYAGE

Appareil avec un système de  
nettoyage automatique de la  
vitre et du creuset.



### CREUSET AUTO- NETTOYANT

Appareil avec un système  
de nettoyage mécanique  
automatique du creuset  
réduisant la fréquence de  
nettoyage.



### CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

Appareil pour le chauffage  
d'un réseau hydraulique.



### KIT HYDRAULIQUE

Plug & Play : les accessoires  
hydrauliques sont intégrés dans  
le cas d'un appareil hydro.  
L'installation est donc facilitée .



### SICURO TOP

Vase d'expansion ouvert intégré  
assurant une sécurité au niveau  
de la température et de la  
pression du bouilleur.

### NOS GAMMES DE PRIX :

€ : -2500€ HT

€€ : 2500€ à 4500€ HT

€€€ : +4500€ HT



GRANULÉS DE BOIS



BOIS



GAZ



# laudevco

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE GRANULÉS, BOIS & GAZ

QUALITÉ - PERFORMANCE - DESIGN

POÊLES, INSERTS, CUISINIÈRES, CHAUDIÈRES,  
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES, PIÈCES DÉTACHÉES, FUMISTERIE



# KAROO

## Appareils aux granulés de bois AIR

Le **Karoo** est un semi-désert situé en Afrique du Sud. Après avoir été un marécage à l'époque des dinosaures, le **Karoo** est de nos jours une région aride, presque totalement privée d'eau en surface. La particularité de ce désert est les variations de températures importantes durant l'année.

Le **Karoo** partage donc des similarités importantes avec les poêles à granulés qui ont une capacité à travailler sur de larges plages de températures en produisant une chaleur sèche.



## 18K MONO1000

€€

**Puissance nominale** : 8,6 kW

**Puissance minimale** : 2,5 kW

**Rendement** : 95%

**Efficacité énergétique saisonnière** : 84 %

**Norme** : EN14785

**Dimensions l x p x h** : 610x488x510mm **Poids** : 145 kg

**Taille réservoir** : 9 kg ventilé et canalisable

**CO / COV / Poussières / NOx / I** : 168 mg/Nm<sup>3</sup> / 4 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> / 109 mg/Nm<sup>3</sup> / 0,057

**Diamètre de sortie des fumées** : 80 mm (haute)

**Entrée d'air** : 35 mm (arrière)

**Options** : Canalisable X1 / base avec pieds réglables / Tiroir de chargement / Goulotte

**FINITION ACIER** :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- CANALISABLE ( en option )
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- AUTO-NETTOYANT MÉCANIQUE
- WI-FI
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE

## 19K

WAVE 90

€€

**Puissance nominale** : 8,5 kW

**Puissance minimale** : 2,5 kW

**Rendement** : 92,22%

**Efficacité énergétique saisonnière** : 84%

**Norme** : EN14785

**Dimensions l x p x h** : 680x600x750mm

**Poids** : 170 kg

**Taille réservoir** : 20 kg

**CO / COV / Poussières / NOx / I** :

168 mg/Nm<sup>3</sup> / 4 mg/Nm<sup>3</sup> / 14 mg/Nm<sup>3</sup> /

109 mg/Nm<sup>3</sup> / 0,057

**Diamètre de sortie des fumées** :

80 mm (arrière)

**Entrée d'air** : 40 mm (arrière)

**Options** : finitions bois / base avec pieds réglables

**FINITION ACIER** :

**FINITION BOIS** :

- CHAUFFAGE DE L'AIR
- CLASSE 7 ÉTOILES
- ÉTANCHE
- ECO-STOP
- PROGRAMMABLE
- AUTO-NETTOYAGE
- CREUSET AUTO-NETTOYANT
- INTERFACE PAR TÉLÉCOMMANDE
- WI-FI
- CLASSE ÉNERGÉTIQUE





# MOJAVE

Appareils au bois  
AIR

Situé dans l'ouest des États-Unis, le désert des Mojave, le plus aride de l'Amérique du nord, s'étend sur près de 40 000 km<sup>2</sup>. Ce désert est le symbole de notre gamme de produits bois bûches. La particularité de Mojave est que c'est aussi le nom d'une rivière, il représente donc très bien les appareils à fonctionnement hydraulique de notre gamme bois.

**En plus des poêles, inserts & cuisinières présentés, LAUDEVCO peut aussi fournir des poêles avec four, cheminées centrales et des foyers.**

MOJAVE



## RLU9

€€€

**Puissance nominale :** 8,7 kW

**Rendement :** 80,8%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 71 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions l x p x h :** 1778x915x510mm **Poids (céramique /stéatite/fonte) :** 350/393/293 kg

**Bûches :** 40 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 844mg/Nm<sup>3</sup> / 49 mg/Nm<sup>3</sup> / 29 mg/Nm<sup>3</sup> / 99 mg/Nm<sup>3</sup> / 0,4

**Hauteur de l'axe sortie arrière / au sol :** 1567 mm

**Diamètre de sortie des fumées :** 150mm (arrière ou haute)

**Entrée d'air :** 125mm (arrière ou basse)

**Option :** Kit accumulation chaleur : ACCU-RLU 100 kg

FINITION STÉATITE : ● FINITION FONTE : ● + INTÉRIEUR CHAMOTTE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+



## AM8

€€

**Puissance nominale :** 8 kW

**Rendement :** 78%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 68 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions l x p x h :** 541x417x1234mm

**Poids :** 165 kg

**Bûches :** 30 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 1125 mg/Nm<sup>3</sup> / 69 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 139 mg/Nm<sup>3</sup> / 0,5

**Diamètre de sortie des fumées :** 150mm (arrière ou haute)

**Entrée d'air :** 120mm (arrière ou basse)

FINITION CÉRAMIQUE : ● ○ / FINITION PIERRE OLLAIRE ● + INTÉRIEUR CHAMOTTE

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

⊕ PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## IN0750SF

€ €

**Puissance nominale :** 7,5 kW

**Rendement :** 76,1%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 66 %

**Norme :** EN 13229

**Dimensions l x p x h :** 750x400x490mm

**Poids :** 140 kg Acier

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 1087mg/Nm<sup>3</sup> / 97 mg/Nm<sup>3</sup> / 37 mg/Nm<sup>3</sup> / 105 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées :** 150mm (haute)

**Entrée d'air :** 60mm

**Option :** ventilation

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)



CHAUFFAGE DE L'AIR



ÉTANCHE



CLASSE 7 ÉTOILES



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## IN0800SF

€ €

**Puissance nominale :** 8,2 kW

**Rendement :** 76,1%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 66 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions l x p x h :** 780x450x590mm

**Poids :** 150 kg Acier

**Bûches :** 50 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 821mg/Nm<sup>3</sup> / 99 mg/Nm<sup>3</sup> / 29 mg/Nm<sup>3</sup> / 89 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées :** 180mm (haute)

**Entrée d'air :** 60mm

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## IN1000SF

€ €

**Puissance nominale :** 9 kW

**Rendement :** 77,4%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 67 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions l x p x h :** 1000x450x590mm

**Poids :** 180 kg Acier

**Bûches :** 60 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 762mg/Nm<sup>3</sup> / 63 mg/Nm<sup>3</sup> / 29 mg/Nm<sup>3</sup> / 74 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées :** 200mm (haute)

**Entrée d'air :** 60mm

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉTANCHE



AUTO-NETTOYAGE



CLASSE 7 ÉTOILES



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## IN1000DF

€ € €

**Puissance nominale :** 12 kW

**Rendement :** 76,3%

**Efficacité énergétique saisonnière :** 66 %

**Norme :** EN 13240

**Dimensions l x p x h :** 1000x510x590mm

**Poids :** 180 kg Acier

**Bûches :** 60 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 1154mg/Nm<sup>3</sup> / 81 mg/Nm<sup>3</sup> / 30 mg/Nm<sup>3</sup> / 82 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées :** 200mm (haute)

**Entrée d'air :** 60mm

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)



FABRIQUÉ EN FRANCE

## XP0080 SF / LD / LG / 3V

€€€

**Puissance nominale :** 12 kW  
**Rendement :** 76%  
**Efficacité énergétique saisonnière :** 66 %  
**Norme :** EN 13229  
**Dimensions l x p x h :** SF : 790x630x1450mm LD/LG : 750x650x1450mm 3V : 720x620x1470mm  
**Poids :** 290 kg Acier  
**Bûches :** 40 cm  
**CO / COV / Poussières / NOx / I :** 1250mg/Nm<sup>3</sup> / 86 mg/Nm<sup>3</sup> / 30 mg/Nm<sup>3</sup> / 118 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A  
**Diamètre de sortie des fumées :** 200mm (haute)  
**Entrée d'air :** 125m

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE

## XP0100 SF / LD / LG / 3V

€€€

**Puissance nominale :** 14 kW  
**Rendement :** 75%  
**Efficacité énergétique saisonnière :** 65 %  
**Norme :** EN 13229  
**Dimensions l x p x h :**  
 SF : 990x630x1450mm  
 LD/LG : 950x650x1450mm  
 3V : 920x620x1470mm  
**Poids :** 325 kg Acier  
**Bûches :** 50 cm  
**CO / COV / Poussières / NOx / I :**  
 1250mg/Nm<sup>3</sup> / 102 mg/Nm<sup>3</sup> / 30 mg/Nm<sup>3</sup> / 118 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A  
**Diamètre de sortie des fumées :** 230mm (haute)  
**Entrée d'air :** 125m

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## XP0120 SF / LD / LG / 3V

€€€

**Puissance nominale** : 16 kW

**Rendement** : 75%

**Efficacité énergétique saisonnière** : 65 %

**Norme** : EN 13229

**Dimensions l x p x h** : SF : 1190x630x1450mm LD/LG : 1150x650x1450mm 3V : 1120x620x1470mm

**Poids** : 360 kg Acier

**Bûches** : 50 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I** : 988 mg/Nm<sup>3</sup> / 102 mg/Nm<sup>3</sup> / 27 mg/Nm<sup>3</sup> / 68 mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées** : 230mm (haute)

**Entrée d'air** : 125mm

**FINITION ACIER** : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
-  CLASSE 7 ÉTOILES
-  ÉTANCHE
-  AUTO-NETTOYAGE
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## KW0080 SF

€€€

**Puissance nominale** : 9,5 kW

**Rendement** : 76,6%

**Efficacité énergétique saisonnière** : 66 %

**Norme** : EN 13229

**Dimensions l x p x h** : 820x500x1280mm

**Poids** : 200 kg Acier



**Bûches** : 50 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I** : 1375mg/Nm<sup>3</sup> / 97 mg/Nm<sup>3</sup> / 26 mg/Nm<sup>3</sup> / 97mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées** : 180mm (haute)

**Entrée d'air** : 125mm

**FINITION ACIER** : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)

-  CHAUFFAGE DE L'AIR
  -  ÉTANCHE
  -  AUTO-NETTOYAGE
  -  CLASSE 7 ÉTOILES
-  CLASSE ÉNERGÉTIQUE

⊕ PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## KW0100 SF

€€€

**Puissance nominale** : 11 kW

**Rendement** : 76,6%

**Efficacité énergétique saisonnière** : 66 %

**Norme** : EN 13229

**Dimensions l x p x h** : 1020x500x1230mm

**Poids** : 250 kg Acier

**Bûches** : 70 cm

**CO / COV / Poussières / NOx / I** : 1375mg/Nm<sup>3</sup> / 97mg/Nm<sup>3</sup> / 35 mg/Nm<sup>3</sup> / 101mg/Nm<sup>3</sup> / N/A

**Diamètre de sortie des fumées** : 200mm (haute)

**Entrée d'air** : 125mm

**FINITION ACIER** : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)

VOTRE REVENDEUR :

*L'énergie est notre avenir, économisons-la!*

[www.laudevco.com](http://www.laudevco.com)